

# EVOCUT SS 10

## DESCRIZIONE

**EVOCUT SS 10** è un olio realizzato con speciali esteri di sintesi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero intaccare la superficie dei metalli lavorati. La polarità e l'untuosità caratteristica dei prodotti a base estere garantiscono un'ottima lubrificazione, riducendo la generazione di calore nella zona di taglio, e mantenendo una fumosità ridotta rispetto ai prodotti equivalenti di origine petrolifera. La minore evaporabilità del prodotto consente quindi di ridurre anche i consumi di olio.

È un prodotto di rapida e facile biodegradabilità, ben tollerato quindi sia dagli operatori che dall'ambiente.

È particolarmente idoneo per compiere operazioni di taglio, rettifica, affilatura, torneria automatica, foratura e fresatura, sia su materiali ferrosi che non ferrosi.

## VANTAGGI

• Elevato potere lubrificante
• Bassa fumosità e volatilità
• Alto rendimento e durata degli utensili
• Elevato punto d'infiammabilità
• Eccellente detergenza e filtrabilità
• Odore lieve

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Giallo paglierino
Peso specifico a 20°C	0,870 Kg/l
Viscosità a 40°C	9 cSt
Punto di infiammabilità	> 190°C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

## DISPOSIZIONI

### Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

### Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 10**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

### Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.