

# EVOCUT SS 68

## DESCRIZIONE

**EVOCUT SS 68** è un olio intero formulato con speciali esteri sintetici ed additivi. E' privo di oli minerali e cloroparaffine. Specifici inibitori di corrosione, antiossidanti ed antiusura completano la formulazione del prodotto.

### APPLICAZIONI

➤ Taglio ingranaggi e stozzatura
➤ Brocciatura interna ed esterna
➤ Torneria anche di barre a diametro elevato
➤ Foratura, fresatura e maschiatura
➤ Rettifica gravosa
➤ Imbutitura

### VANTAGGI

• Elevato potere lubrificante
• Bassissima fumosità
• Miglior rendimento e durata degli utensili
• Alto punto d'infiammabilità
• Superiore finitura superficiale

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Ambrato chiaro
Odore	Lieve
Peso specifico a 20°C	0,950 Kg/l
Viscosità a 40°C	65 cSt
Punto di infiammabilità	> 280°C

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di vendita ma sono da considerarsi indicativi.

## DISPOSIZIONI

### Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

### Sicurezza

Prima di utilizzare **EVOCUT SS 68**, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto non risulta pericoloso, tuttavia adottare le opportune cautele previste per la manipolazione di prodotti chimici.

### Smaltimento

Non disperdere nell'ambiente. Eventuali residui del prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti presso smaltitori autorizzati.